



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AC029



样品名称:	蒸压加气混凝土砌块	母
	AUTIANT ANT FOR A	1

Sample Name

受检单位: 唐山市丰润区润达建材制品有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业元混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AC029

第1页共3页

			カー火 六つ火			
产品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	型式检验			
受检单位	唐山市丰润区润达建材制品有限公司	生产日期	this day			
生产单位	唐山市丰润区润达建材制品有限公司	规格型号	A SHORE			
抽样地点	金业成品库房	商标	经可以经验			
抽样人	孙士裳。一谷冰莹	等级	B06级 A3.5级			
抽样日期	2017年02月20日	抽样数量	50块			
样品状态	***とするようなようなようなようなようななようなない。	抽样基数	10000 块			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检	金验测试中心	112461965			
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》					
检验项目	1. 外观 2. 尺寸偏差 3. 干密度 4. 立方体抗压强度 5. 干燥收缩值 6. 导热系数 7. 抗冻性 8. 放射性(放射性比活度)					
检验结论	*经检验,抽检样品的外观、GB 11968-2006 中合格品(B)的技术指热系数、抗冻性的检验结果符合标准(技术指标要求;立方体抗压强度的检验A3.5 级的技术指标要求;放射性(放,GB6566-2010 中 A 类装饰装修材料的产销与使用范围不受限制。*	标要求;干 iB 11968-20 结果符合标 射性比活度) 技术指标要求	密度、干燥收缩值、导 06 中 B06 级-合格品的 准 GB 11968-2006 中 的检验结果符合标准			
1427A	29632963296329	I A J A	验测试章)			
TADE	IN THE CONTROLL	100				

备注: 抽样尺寸: 600mm×240mm×200mm。

批 准:

核:



检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AC029

第2页共3页

序号	語	罷	检验项目	标准要求 (含格品)	检验结果	单项结论
亞		缺模角	最小尺寸不得大于/mm	30	EREST.	<b>神舎</b> 神舎 神舎
			最大尺寸不得大于/mm	570	无缺棱掉角	
超			大于以上尺寸的缺棱掉 角个数,不多于/个	322	認認	
			贯穿一棱二面的裂纹长 度不得失于裂纹所在面 的裂纹方向尺寸总和的			
	100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	裂纹长度	任一面上的裂纹长度不 得大于裂纹方向尺寸的		无裂纹	
			大于以上尺寸的裂纹条 数,不多于/条	25°25°25°25°25°25°25°25°25°25°25°25°25°2		
報		製品	製、粘模和损坏深度 不得大于/mm	230.55	无爆裂、粘 模和损坏	符合
		若	平面弯曲	不允许	无平面弯曲	符合
			表面疏松、层裂	不允许	无表面疏 松、层裂	持合
	路	鋁	表面油污	不允许	无表面油污	符合
	文字				2~+2	合格
	偏差 /mm	報	1999	\$ <b>12</b>	-1~+2	合格
	超	語	的最近的	2542 ST	1~+1	合格

备注: (此处空白)

多为概二

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AC029

第3页共3页

1			カッグ・ブッグ					
序号		检验项目		标准要求 (B06 级-合格品)		结果	单项结论	
3	千密度/ (kg/m³)			625	32256	10	合格	
300	立方体抗压强度/MPa (A3.5 级)		平均值	単组 最小值	平均值	单组 最小值	合格	
			≥3.5	≥2.8	3.8	3.5		
5	干燥收缩值(快速法)/ (mm/m)		≤0.80		320,772		合格	
6	导热系数(干态)/[W/(m⋅k)]			0.16	0.15 (平均温度: 25.00℃)		合格	
胡	抗冻性 (15次冻 融循环)	质量损失率/%		5.0	E137-3	8	如	
		冻后强度/MPa	≥2.8		3.2		合格	
879	放射性 (放射性比活度) (A类)			対指数 ≤1.0	13.70	認認	合格	
				付指数 ≤1.3	9239	認	合格	
100	- THUY	LOW VALLEY	7.31					

(以下空白)

备注:(此处空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### 说明

### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
  This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com