检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC283

样品名称: 地面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京立异创新科贸有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



2012003084%国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC283

第1页共2页

| | | | 125 114 21 | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| 产品名称 | 地面政家子生25-25-25- | 检验类别 | 抽样检验 600 | | |
| 受检单位 | 北京立异创新科贸有限公司 | 生产日期 | PROPERTY. | | |
| 生产单位 | 北京立异创新科贸有限公司 | 规格型号 | 开参型 67505 | | |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商。标 | | | |
| 抽样人 | 主旗好 供養家 2000年 | 等。级 | DS M25 | | |
| 抽样日期 | 2015年01月27日 | 抽样数量 | 20kg | | |
| 样品状态 | 粉末,无结块上口了上午上午 | 抽样基数 | 50 250 250 | | |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | | | |
| 检验依据 | GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 | | | | |
| 检验项目 | 1. 保水率 2. 28d 抗压强度 3. 凝结时间 | | | | |
| 检验结论 | *经检验, 抽检样品的保水率、28d 抗压强度、凝结时间的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面砂浆 M25 的技术指标要求。* | | | | |
| | 签发日期: 2015 年 03 月 22 日 (检验测试章) | | | | |
| 备注:(此处》 | | 4230 | | | |
| THE PARTY OF THE P | | A POLICE OF THE REAL PROPERTY. | COLUMN TO THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PA | | |

批准: (

审核: 74%

编制: 3人生态



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC283

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 (干混地面砂 浆 M25) | 检验结果 | 单项结论 |
|----|--------------|--------------------------|------|------|
| | 保水率/% | \$88.55 \$88.55 | 93 | 20% |
| | 28d 抗压强度/MPa | ≥25.0 | 26.8 | 合格。 |
| 題 | 凝结时间加 | /3-9 | 4.5 | |

备注:配比:粉:水=1:0.13。