



TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC134

样品名称: 耐水腻子

Sample Name

受检单位: 北京振远立博科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC134

第1页共2页

产品名称	时来就多230023000	检验类别	抽样检验 一个		
受检单位	北京振远立博科技发展有限公司	生产日期			
生产单位	北京振远立博科技发展有限公司	规格型号	王粉型 30年		
抽样地点	企业成品库房	商标			
抽样人	除真实了张辈子子子	等只领			
抽样日期	2015年04月03日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	1863-563-56		
抽样单位	建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》				
检验项目	1. 初期干燥机裂性 (3h) 2. 粘结强度				
TARRACTE A	*经检验, 抽检样品的初期干 符合标准 JG/T298-2010 中耐水型	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
Acres Marie Arms 17 12					
检验结论					
		迂日期: 2015	年05月06日		
		THUTTE	年 05 月 06 日 检验测试章)		

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC134

第2页共2页

检验项目		标准要求 [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
初期干燥抗裂性(3h)		100 mg	元梨红 6	经验的
粘结强度, 2 MPa	标准状态	>0.50	0.78	
	浸水后	≥0.30	0.60	
	初期干燥抗粘结强度,	初期干燥抗裂性(3h) 标准状态 MPa	加加	一個

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。