



检

验

报

十口

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW014

样品名称:

粉刷石膏(底层)

Sample Name

委托单位:

河北省三河市钻鑫砂浆厂

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW014

第1页共2页

認認	签发日期:2015年05月20日						
检验结论	## ** *********************************			でもなっ			
	*经检验,送检样品的保水率、抗压强度、抗折强度、拉伸粘结强度、 凝结时间的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术						
检验项目	1. 保水率 2. 抗压强度 4. 拉伸粘结强度 5. 凝结时间	3. 杭折强度		された			
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》						
样品数量	10kg	样品状态		FA.			
来样日期	2015年04月07日	规格型号		J. J.			
生产日期	2015年04月07日	样品编号		となった			
生产单位	三河市部委员教 2000年100日	等级		4			
委托单位	河北省三河市钴鑫砂浆厂	多音标	No.	17.50			
样品名称	新剧客景(底层) 1	检验类别	委托检验	H			

批

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW014

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
强	保水率/%			300	200
弱	抗压强度/MPa		#####################################	8.3	合格
452	抗折强度/MPa		≥2.0	2.6	合格
認	拉伸粘结强度/MPa		26 ≥0.4	20.4 22	合格。
	凝结时间/h	初凝		2.0	合格品
蹈			\$2\$		合格品

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.23。