



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW214

工儿儿儿后

样品名称:	界面砂浆	
Sample Name		
委托单位:	北京德勤节能环保科技有限公司	
Client		
检验类别:	委托检验	10
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.), 201404AW214

第1页共2页

NO.): <u>201404AW214</u>		月				
界面砂浆	检验类别	委托检验				
北京德勤节能环保科技有限公司	商标	語語聲				
北京德勤节能环保科技有限公司	等级					
	样品编号					
2014年04月18日	规格型号	干粉型				
20kg	样品状态	粉状,无结块				
JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》						
1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)						
界面砂浆(基层界面砂浆)的技术技	^{旨标要求。*} 日期: 2 014 年	很砂老水				
上空白)	- vd	企图试章				
	界面砂浆 北京德勤节能环保科技有限公司 北京德勤节能环保科技有限公司 2014年04月18日 20kg JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外 1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) *经检验,送检样品所检项目的 界面砂浆(基层界面砂浆)的技术扩	界面砂浆 北京德勤节能环保科技有限公司 市 标 北京德勤节能环保科技有限公司 等级 样品编号 2014年04月18日 规格型号 20kg 样品状态 JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》 1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) *经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标界面砂浆(基层界面砂浆)的技术指标要求。*				

批 准:

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW214

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 界面砂浆(基层 界面砂浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度	标准状态	≥0.5	0.6	合格
	(与水泥砂浆) /MPa	浸水处理	≥0.3	0.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.5。