



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC154

样品名称: 玻化微珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京亿程宏达建筑装饰有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC154 第1页共2页 产品名称 玻化微珠保温砂浆 检验类别 抽样检验 北京亿程宏达建筑装饰有限公司 受检单位 生产日期 生产单位 北京亿程宏达建筑装饰有限公司 规格型号

抽样地点 企业成品库房 商 标 亿程宏达 抽样人 陈嘉宇 王明轩 等 级

抽样日期 2016年03月02日 抽样数量 100kg

颗粒与干粉料的混合物, 无结块 样品状态 抽样基数 5t

抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

检验依据 JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》

检验项目 1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度

> *经检验,抽检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果 符合标准 JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指 标要求。*

检验结论

签发日期: 2016年04月10日

(检验测试章)

备注: (此处空白)

准:

审核: 大方他编

制:

金验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC154

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型膨胀 玻化微珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论
	干表观密度/(kg/m³)	€300	290	合格
2	导热系数/[W/(m⋅K)]	€0.070	0.069(平均温 度 25.00°C)	合格公
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	0.40	合格

(以下空白)

备注:配比: 料:水=1.0:0.80。