

個團

2012003084M

# 检验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW136

AN CHEST	The same of the sa	I was a second	1 A	ACCULATION OF SHAPE
THE PARTY OF THE PARTY	Art T	1	The state of the s	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
		110	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	The state of the s
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	19 200 12	a transfer of the	ALE STREET	DESCRIPTION OF COMME
			A PROPERTY.	
A BOWN STATE OF THE STATE OF TH		7	100000000000000000000000000000000000000	BELLEVILLE TO LAKE BELLEVILLE
A STATE OF THE REAL PROPERTY.			112,000	BEN THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUM
			- Land 10 (575)	REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN
LA CONTRACTOR AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE PART			100000000000000000000000000000000000000	\$1.00 ALEXAND \$4.00 Miles
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Charles I am a second	- CO	10 STATE	A CHARLEST AND ADDRESS.
			ADM NORTH	BUTCHER THE STREET

样品名称:

真石漆

Sample Name

委托单位:

四川威林斯建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

成大

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



#### 20120030841(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW136

第1页共2页

1.0540-2 (1	10.); Z0130ZB W130	ALT HATTH	第1以六4以		
样品名称		检验类别	委托检验		
委托单位	四川威林斯建筑装饰工程有限公司 商 标		柏迪森		
生产单位	四川省柏迪森建材有限公司	等级	超超過		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年02月04日	规格型号	WW See		
样品数量	lokg the state of	样品状态	无结块膏状		
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 耐碱性 3. 5. 粘结强度 (标准状态)	耐冲击性 4.	耐水性		
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗身 粘结强度(标准状态)的检验结果符合 的技术指标要求。*	AND THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF TH	公司员会的基础的。第二届中央国际人工中区		
备注:(此刻	व्यवस्था विकास		年03月18日 金验测试章)。		
220	ATTO THE PERPET OF THE	764750	THOUSE		

批准:多如 和 核: 北京

编制:经验

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW136

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
弱	初期于燥抗裂性	大梨袋	无裂纹	特合
		96h 涂层无起鼓、开 梨、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	<b>持</b>
	<b>对冲击性</b> 1	涂层无裂纹、剥落及明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
	が一般である。	96h 涂层无起鼓、开 梨、剥落,与未浸泡 部分相比、允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落。 无变色	符合
	粘结强度 (标准状态)/MPa	>0.70	0.85	合格

(以下空白)

备注: (此处空台)