

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC188

样品名称: Sample Name

受检单位: 北京金巢佳业建筑材料有限公司

Client

检验类别: 444000 抽样检验 444000

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC188

第1页共2页

产品名称	粉刷を寄りてもやまするやまるか	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京金巢佳业建筑材料有限公司	生产日期			
生产单位	北京金巢佳业建筑材料有限公司	规格型号	于粉型		
抽样地点	企业成品库房	商品标	金巢工		
抽样人	除嘉宇、民族學、日本中人	等级	在的程		
抽样日期	2015年04月15日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	510-270-2		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗拆强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*				
	签发日期: 2015年06月03日				
强路	大型 1997年 19				
备注:《此处空自》了一个工作中工作中工作。					

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC188 第 2 页 共 2 页

京号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
認	抗拆强度/MPa	≥2.0	72.8 72.8 73.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74	20 AA
122	抗压强度/MPa	#####################################	6.5	100 A
	拉伸點結强度/MPa	≥0.4	F-0.458	合格。

(以下空白)

备注:配比:粉;水=1:0.40。