



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW001

橡塑保温管

Sample Name

样品名称:

委托单位: 河北美格保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

20120030841

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW001

第1页共2页

0.2.0.2.2	44444444	10 70 ME DI	HELLENDE		
样品名称	豫塑保温管工产工	检验类别	委托检验		
委托单位	河北美格保温建材有限公司	商。标	美格 MEIGE		
生产单位	河北美格保温建材有限公司	等。级			
生产日期		样品编号	說認時		
来样日期	2015年11月03日	规格型号	II类 DN27×30mm		
样品数量		样品状态	块状,外观完好		
检验依据	GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》				
检验项目	1. 表观密度 2. 导热系数 3. 真空吸水率 4. 压缩回弹率				
	*经检验,送检样品的表观密度、导热系数、真空吸水率、压缩回弹率的检验结果符合标准 GB/T 17794-2008 中 II 类管的技术指标要求。*				
检验结论			雅秋素		
	签发日期: 2015年1月09日 (检验测试章)				
322					
备注:(此处		PARAGE	<b>验期</b> 基本 1000		

准: 批

编

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW001

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (II 类管)	检验结果	单项结论
路	表观密度,kg/m³	<b>≤</b> 95	54 55	24 A
認	导热系数(平均温度 40℃), W/(m·K)	≤0.041	0.040 (平均温度 40.00°C)	
	真空吸水率,%	<b>10</b> € 10		
	压缩回弹率 (压缩率 50%, 压缩 时间 72h), %	≥70	24.80 24.80 24.80	**************************************

(以下空白)

备注:(此处空白)

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心