



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW010

面别对话气

样品名称:	外墙涂料	
Sample Name		
委托单位: Client	北京保利得建筑材料有限公司	
检验类别: Test Type	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质船认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW010

第1页共2页

(0.): 201403D W 010		And the Property of the Control of t		
外墙涂料	检验类别	委托检验		
北京保利得建筑材料有限公司	商标			
北京保利得建筑材料有限公司	等级			
	样品编号			
2014年05月23日	规格型号			
5kg	样品状态	无结块液体		
GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》				
1. 施工性 2. 低温稳定性 3. 干燥时间 4. 涂膜外观 5. 对比率 6. 耐碱性 7. 耐洗刷性 8. 涂层耐温变性 9. 耐水性 10. 耐沾污性				
对比率、耐碱性、耐洗刷性、涂层耐湿果符合标准 GB/T 9755-2001 中合格品	温变性、耐水性、耐水性、耐化的技术指标要求。	计沾污性的检验:		
上室白)。	拉翰斯	da 🥍		
	外墙涂料 北京保利得建筑材料有限公司 北京保利得建筑材料有限公司 2014年05月23日 5kg GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙 1. 施工性 2. 低温稳定性 3. 干 5. 对比率 6. 耐碱性 7. 耐 9. 耐水性 10. 耐沾污性 *经检验,送检样品的施工性、化 对比率、耐碱性、耐洗刷性、涂层耐 果符合标准 GB/T 9755-2001 中合格品	外培涂料 检验类别 商 标 北京保利得建筑材料有限公司		

批准: 300 有 市 核: 3400

编制:

南

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 1,00024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW010

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
2	低温稳定性	不变质	不变质	符合
3	干燥时间 (表干)/h	√ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2	0.4	合格
4	涂膜外观	正常	正常	符合
5	对比率 (白色和浅色)	≥0.87	0.88	合格
6	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
7	耐洗刷性/次	≥500	500	合格
8	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常、	无异常	符合
9	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
10	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤20	19	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024