

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW133

样品名称: 外墙柔性腻子

Sample Name

委托单位: 北京金兴国科技发展有限公司

Client

检验类别: 金米拉验 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

ф	心编	日へ	No	2)	-	20	20150		AW	V133	3	
т	10、20	コ	TNI	0.		20	13	UI.	CAYY	13)	1

第1页共2页

上, 小、神 之(下	(0.): 201301AW133		火 共 2 火		
样品名称	外墙柔性腻子	检验类别	委托检验		
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商标	50000		
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等级	经经		
生产日期	超级超级级	样品编号	胡紹果		
来样日期	2015年01月06日	规格型号	于粉型		
样品数量	20kg 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品)				
检验结论	*经检验,送检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)的检验结果符合标准JG/T157-2009中柔性(R)的技术指标要求。*				
签发目期: 2015 年 03 月 06 日					
			则试章)		
备注: (此处		開發位了一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	村等 人名		

批 准:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW133

第2页共2页

序号	检验项	認的	标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论符合	
認	耐水性(9	663635	无异常	无异常		
23	粘结强度, MPa	标准状态	> 0.60	0.77	合格。	
	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40.



电话: 010-51164723

邮编: 100024