



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC200

样品名称: 粉刷石膏
Sample Name

受检单位: 北京国豪化工机械有限公司
Client

检验类别: 抽样检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (2012)替 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC200

第1页共2页

产品名称	粉刷石膏了五个大五个大五个	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京国豪化工机械有限公司	生产日期	2014年02月		
生产单位	北京国豪化工机械有限公司	规格型号	一年粉型 口工		
抽样地点	企业成品库房	商。标	国家中国专品		
抽样人	王明轩,苏亮	等级			
抽样日期	2014年03月10日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	15t559535		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
	经检验,抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。				
检验结论	签发日期: 2014年05月07日 (检验测试章)				

准: 批

制:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC200

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
路	抗拆强度/MPa	>2.0		合格
2	抗压强度/MPa	\$4.0°55	5.8	800
3	拉伸粘结强度/MPa	>0.4	0.4	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

电话: 010-51164723

邮编: 100024