

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC186

样品名称: DS 地面砂浆
Sample Name

受检单位: 北京金巢佳业建筑材料有限公司
Client

检验类别: 抽样检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC186

第1页共2页

	金鱼)				
检验结论					
	*经检验,抽检样品的保水率、 结果符合标准 DB11/T 696-2009 中				
检验项目	1. 保水率 2. 强度(抗压强度) 3. 凝结时间				
检验依据	DB11/T 696-2009《干混砂浆应用技术规程》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	1500		
抽样日期	2015年04月15日	抽样数量	20kg		
抽样人	陈章子与张紫子与七十五年	等级	DS-M20		
抽样地点	金业成品库房	商。标	**************************************		
生产单位	北京金巢佳业建筑材料有限公司	规格型号	于粉型 00200		
受检单位	北京金巢佳业建筑材料有限公司	生产日期			
产品名称	DS地面砂浆。	检验类别	加样检验 工		

## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC186

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (M20普通 地面砂浆)	检验结果	单项结论
的	保水率,%	56000	35-88	30 COM
2	强度, MPa 抗压强度	≥20.0	22.8	合格。
32	凝结时间,h	1248.00 B	1642PC	122000

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.14。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心