



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW300

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 北京福荣春霞装饰工程有限公司

Client

检验类别: 生活。

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

下心州与(1	No.): 201502AW300	もよりもて7歳1	页 共2页	
样品名称	阿斯斯斯	检验类别	委托检验	
委托单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	商。标	354	
生产单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	等级	DM-MR-M10	
生产日期		样品编号	是認思	
来样日期	2015年02月26日	规格型号	于粉型	
样品数量	20kg 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	样品状态	粉状, 无结块	
检验依据	DB11/T 696-2009《千混砂浆应用技术规程》			
检验项目	1. 保水率 2. 强度(抗压强度) 3. 凝结时间			
检验结论	*经检验,送检样品的强度(抗压标准 DB11/T 696-2009 中 M10 普通励检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中技术指标要求。*	筑砂浆的技术指标	要求; 保水率的	
	签发目期: 2015 年 04 月 02 日 (检验测试章)			

备注: (此处空白)

批准:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW300

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (M10普通 砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
	保水率,%	70000	84777	2884SP
2	强度,MPa 抗压强度	≥10.0	25 meste	2000年
130	是是一个。 是一个。 是一个。	2532857	412/13A	27合格130

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。