



2012003084M

# 检引

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW109

样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京双宏兴达涂料厂

Client

检验类别:中土子中工委托检验中土子中工子中工子

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW109

第1页共2页

		L'TOT TACK	The state of the s		
样品名称	外墙涂料 产品产品产品	检验类别	委托检验		
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	商标	認能		
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等级	路路		
生产日期		样品编号	認語		
来样日期	2014年09月04日	规格型号			
样品数量	10kg 23 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	样品状态	粘稠液体		
检验依据	GB/T 9755-2001《含成树脂乳液外墙涂料》				
41410	DYADYIAUTADYIAUT	AUTIONIA	THIT		
检验项目	5.涂膜外观 6.对比率 7.0	时碱性 8.6	F燥时间 寸洗刷性 工气候老化性		

批

制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW109

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
認	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀 状态	无硬块,搅拌后呈均 匀状态	2882
383	是無理	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	200 A
認	低温稳定性	了。 第一个	木变质。	经验
報	干燥时间(表干), h		######################################	2000
路	涂膜外观			3682
路路	对比率 (白色和浅色)	20.87	20.88	3680
語	耐碱性 (48h)		<b>建業</b>	
187	耐洗刷性,次	≥500	300 25	TARK!
	涂层耐温变性 (5次循环)			
10	耐水性 (96h)	333	23年第12日	26格
弱	耐沾污性 (白色和浅色),%	13.2°20°25.		3
	耐人工气候老化性性(此效容白)	250h 不起泡、不剥落、 无裂纹, 粉化≤1级, 变色≤2级	250h 不起泡、不剥落、无裂纹、粉化1 级、变色2级	

备注:(此处空白)