



检

验

报

生日

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW209

样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京祥龙博远科贸有限公司

Client

检验类别。工作工作工作类据检验工作工作工作

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	(o.): 201504AW209	かれていれる	贝 共 2 贝			
样品名称		检验类别	委托检验			
委托单位	北京祥龙博远科贸有限公司	商品标				
生产单位	北京祥龙博远科贸有限公司	等级	路路路			
生产日期		样品编号	語語			
来样日期	2015年04月17日	规格型号				
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T-298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h) 2. 粘结强度					
	经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。					
检验结论						
	签发日期: 2015年05月07日					

备注:(此处空句)

批准: 4

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW209

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
够	初期干燥抗裂性 (3h)		12 A.	元梨 纹	
	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50		
		浸水后	>0.30	0.58	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。