



险 验 报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC126

样品名称: 憎水膨珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京红豫鲁科技有限公司

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC126

第1页共2页

100000000000000000000000000000000000000	PARTON			
憎水膨珠保温砂浆	检验类别	抽样检验了		
北京红豫鲁科技有限公司	生产日期	2015年01月		
北京红豫鲁科技有限公司	规格型号			
企业成品库房	商一标	紅藤春 2500名		
主明轩。苏亮。1250年3月	等。级			
2015年02月03日	抽样数量	100kg		
颗粒与干粉料的混合物,无结块	抽样基数	\$137 25 EEE		
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
经检验,抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中Ⅱ型的技术指标要求。				
签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)				
1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012	SEPER.	The state of the		
The state of the s	北京红豫鲁科技有限公司 北京红豫鲁科技有限公司 企业成品库房 王明轩 苏亮 2015年02月03日 颗粒与干粉料的混合物,无结块 建筑材料工业干混砂浆产品质量监 GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热, *经检验,抽检样品的干密度、 合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的	僧水膨珠保温砂浆		

批准: 6

审核:

业内

编制





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC126

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
366	干密度/(kg/m³)	301 - 400	320	路警路
22	抗压强度/MPa	≥0.40	250.51	200
	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	€0.085	0.081	合格

(以下空白

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。