



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201608AW133

D'ALIVILE

| 样品名称: | 环氧地坪 | | |
|-----------------|---------------|--|--|
| Sample Name | | | |
| 委托单位: Client | 长沙新乐士地坪工程有限公司 | | |
| 检验类别: | 委托检验 | | |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar









150092233084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201608AW133

第1页共2页

| | To the Parish Comment of the | 1 2 1 2 2 | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| 环氧地坪 | 检验类别 | 委托检验 | | |
| 长沙新乐士地坪工程有限公司 | 商标 | 宜美瑞 | | |
| 长沙新乐士地坪工程有限公司 | 等级 | 的是 | | |
| 可認能認識。 | 样品编号 | | | |
| 2016年08月15日 | 规格型号 | | | |
| 主剂 5kg,固化剂 5kg | 样品状态 | 双组分液态 | | |
| JC/T 1015-2006《环氧树脂地面涂层材料》 | | | | |
| 1. 邵氏硬度 2. 抗冲击性 3. 耐化学性 | | | | |
| 合标准 JC/T 1015-2006 中自流平环氧 * | 树脂地面涂层材料的 | 为技术指标要求 月 021日 | | |
| 空白) 0 日本の日本の下入の | 十二 一种 拉眼游乐 | AUT PAO | | |
| | 长沙新乐士地坪工程有限公司 长沙新乐士地坪工程有限公司 2016年08月15日 主剂5kg,固化剂5kg JC/T1015-2006《环氧树脂地面涂层》 1. 邵氏硬度 2. 抗冲击性 3. 耐 *经检验,送检样品的邵氏硬度、 合标准JC/T1015-2006中自流平环氧 * | 双氧地坪 检验类别 商 标 长沙新乐士地坪工程有限公司 等 级 样品编号 2016年08月15日 规格型号 主剂 5kg,固化剂 5kg 样品状态 JC/T 1015-2006《环氧树脂地面涂层材料》 1. 邵氏硬度 2. 抗冲击性 3. 耐化学性 *经检验,送检样品的邵氏硬度、抗冲击性、耐化学合标准 JC/T 1015-2006 中自流平环氧树脂地面涂层材料的* | | |

批准: 多加多工事核: 发机 编制: 要对军

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201608AW133

第2页共2页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 (自流平环氧树 脂地面涂层材料) | 检验结果 | 单项结论 |
|----|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------|
| | 邵氏硬度 (D型) | | ≥70 | 77 33 | 合格 |
| 2 | 抗冲击性 (Φ60mm, 1000g 的钢球) | | 涂膜无裂纹, 无剥 落 | 涂膜无裂纹, 无 剥落 | 符合 |
| | 耐化学性 | 15%的 NaOH 溶液 | 涂膜完整, 不起 泡、不剥落, 允许 轻微变色 | 涂膜完整,不起 泡、不剥落,不 变色 | 符合 |
| 33 | | 10%的 HCl 溶液 | 涂膜完整, 不起 泡、不剥落, 允许 轻微变色 | 涂膜完整,不起 泡、不剥落,不 变色 | 符合 |
| 路 | | 120#溶剂汽 油 | 涂膜完整,不起 泡、不剥落,允许 轻微变色 | 涂膜完整,不起 泡、不剥落,不 变色 | 符合 |

(以下空白)

备注: 配比: 主剂: 固化剂=1.0:1.0。



说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com