



检

验排

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW289

样品名称:

混凝土植草砖

Sample Name

委托单位:

三河市鑫达水泥制品厂

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW289

第1页 共2页

THE TOUR	PIADIANT	ATHARA	一年 一块一六 4 块						
样品名称	混凝土植草砖	检验类别	奏托检验						
委托单位	三河市鑫达水泥制品厂	商。标							
生产单位	三河市鑫达水泥制品厂	等级	G040 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6						
生产日期		样品编号							
来样日期	2015年08月31日	规格型号	300 mm×300 mm×80mm						
样品数量	神经结婚	样品状态	块状,外观完好						
检验依据	GB 28635-2012《混凝土路面砖》								
检验项目	1. 抗压强度 2. 抗折强度								
检验结论	*经检验,送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 GB 28635-2012 中抗压强度等级 Cc40 的技术指标要求:抗析强度的检验结果符合标准 GB 28635-2012 中抗折强度等级 Cr4.0 的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 09 月 06 日 (检验测试章)								
备注:(此处堂命)									

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW289

D	PIAU PIAU FAIR DE LO TONTO			10岁至火口共 2 火口工		
序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项 结论
	抗压强度/MPa (抗压强度等级 Cc40)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	**************************************
	7 (机层键及等级 Cc407	≥40.0	≥35.0	42.4	39.1	
	抗折强度/MPa	平均值	单块最小值	手物值	单块最小值	
	(抗折强度等级 Cr4.0)	≥4.00	≥3.20	4.36	3.90	各格

(以下空白)

备注: (此处空面)