



检验

及:

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW122

样品名称: 干混地面砂浆

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW122

第1页共2页

1			トレートントロー		
样品名称	字混地面砂浆 555555555555555555555555555555555555	检验类别	秦托检验25°C		
委托单位	筑隆建材料技有限公司	商品标			
生产单位	筑隆建材料技有限公司	等级	DS M15		
生产日期	2015年04月16日	样品编号	C1050522		
来样日期	2015年05月07日	规格型号	DS M15		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 外观 2. 保水率 3. 凝结时间 4. 2h 稠度损失率 5. 抗冻性 (15 次冻融循环) 6. 28d 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的标中于混地面砂浆 M15 的技术指标要求				
备注:(此处			SERVE STATES		

批准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料 业技术监督研究中心

电话: 010-51164723 邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

序号	检验外		标准要求 (手混地面 秋菜 M15) 均匀、无结块	检验结果	单项结论
	認			均匀、无结块	
	保水	1/%	14729673		符合合格
類的	TAM	THOMI	≥88		
	凝结时间加		379	42	
	2h 稠度损失率/%		\$30		
	生性 强 5次	度损失率	25 - 51	73-73-73 73-72-73-73	
1000年	生循 质	量损失率			- CARPET
6 28	28d 抗压强度/MPa		\$15.0°	17:0	THE PARTY OF THE P
	路		(以下空自)		

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼