

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW265

样品名称:	2000年的2000年
Sample Name	
委托单位: Client	北京昱瑞建材有限公司
检验类别:	大型

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW265

第1页 共2页

10.9. 20100211W203	THE THE STATE OF T	火 六 4 火				
为建制 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 157	检验类别	委托检验				
北京昱瑞建材有限公司	商标	福館				
北京呈瑞建材有限公司	等级	AREA AREA				
REPRESENTED BY	样品编号	12374				
2016年02月29日	规格型号	于粉型				
20kg	样品状态	粉状, 无结块				
JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》						
1. 耐磨损性 2. 收缩值 3. 抗折强度 4. 抗压强度 5. 吸水量						
The state of the second of the state of the	The state of the s					
签发日期: 2016年04月25日						
		十五 四十二				
	为缝剂 北京显瑞建材有限公司 北京显瑞建材有限公司 2016年02月29日 20kg JC/T1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂 1. 耐磨损性 2. 收缩值 3. 抗- *经检验, 送检样品的耐磨损性 水量的检验结果符合标准 JC/T1004 指标要求。*	为缝剂 检验类别 电流				

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW265

第2页 共2页

Mart L	THAT WE FALL	THE STREET STREET	サイナイナン	第 2 贝 共 2 贝	
序号	检验项目		标准要求 [水泥基填缝 剂 (CG1)]	检验结果	单项结论
	耐磨损性/mm³		2000	1728	合格
2	收缩值/ (mm/m)		3.0	1.8	合格
	抗折强度/MPa	标准试验条件	>2.50	2.80	合格
	FERRE	冻融循环后	>2.50	2.60	合格
	4 抗压强度/MPa	标准试验条件	>15.0	18,8	合格
語		冻融循环后	>15.0	15.9	合格
5	吸水量/g	30min	<5.0	4.154	合格
	THE PARTY	240min	<10.0	9.2	合格

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.30。