



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW001

样品名称:
Sample Name

委托单位: 北京军涛伟业工贸有限公司


Client

检验类别: 全人工 委托检验 一个一个

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW001

第1页共2页

1.0 >10 > (1	10.). 2011122111001	THE PERSON NAMED IN	THURSE ENGLY TO A TEST TO 1				
样品名称	聚苯板 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验				
委托单位	北京军涛伟业工贸有限公司	商标	語語語				
生产单位	北京军涛伟业工贸有限公司	等级	B2级				
生产日期	2014年07月	样品编号					
来样日期	2014年12月03日	规格型号	2000mm×1200mm×30mm				
样品数量	14 CO TO	样品状态	板状,外观完好				
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 燃烧性能等级						
检验结论	*经检验,送检样品的表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求;燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₂ (E) 級可燃材料(制品)的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 12 月 09円						
	中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国						
备注: (此处	TE BOTTON TO THE PERSON TO THE	石岩的岩井	人				

好路好

批准是如何事核:34年

编制:公元



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW001

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (II类)	检验结果	单项结论	
韓	表观密度,kg/m³		> 20.0	22.4	合格	
2	压缩强度,kPa		≥ 100	140	合格	
3	导热系数, W/(m·K)		≤ 0.041	0.039(平均温 度: 25.00℃)	合格	
4	尺寸稳定性,%			0.5	合格	
结婚特	燃烧 性等 (B2 级)	E级	20s 内的焰尖 高度/mm	≤150	140	合格
			20s 内燃烧滴落 物引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	為合
		器	氧指数值/%	>26	27	合格

(以下空白)

燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一。据