

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC322

可护外打握可

样品名称:	塑料锚栓件
Sample Name	
受检单位: Client	无锡市天丰涂装工程有限公司
检验类别: Test Type	抽样检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建村质监认字(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC322

第1页共2页

抽样人	王明轩 苏亮	等级	STATE OF THE		
抽样日期	2014年01月27日	抽样数量	100 套		
样品状态	钉状, 外观完好	抽样基数	20000 套		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 DGJ32/J 22-2006《水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程》				
检验项目	1. 单个塑料锚栓抗拉承载力标准值				
检验结论	*依据标准 JG149-2003 规定的试验方法进行检验,抽检样品的单塑料锚栓抗拉承载力标准值的检验结果符合标准 DGJ32/J 22-2006 中塑锚栓的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 05 月 26 日				
	神の見れない。		金验测试章)		
文注, 产只	此号。20140108	Prop 1	的轮 Miles Sal		

批准:

制:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC322

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果 单项结论	
	单个塑料锚栓抗拉承载 力标准值/kN	(塑料锚栓) ≥0.8	0.81	合格

(以下空白)

备注: 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。