

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC135

样品名称: 地面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京振远立博科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC135

T'心神与(110.): 201304AC133		つ十十八十十二十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十			
产品名称	10000000000000000000000000000000000000	检验类别	抽样检验了5000		
受检单位	北京振远立博科技发展有限公司	生产日期	ASSESSED TO THE PARTY OF THE PA		
生产单位	北京振远立博科技发展有限公司	规格型号	+粉型0-22305		
抽样地点	金亚成品库房 中日子子	全商。全标。			
抽样人	株選第20世界第2027年	等。级			
抽样日期	2015年04月03日	抽样数量	20kg		
样品状态	** 系线块 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00	抽样基数	51,000		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	DB11/T 696-2009《于混砂浆应用技米规程》				
检验项目	1. 探水率 2.0强度 (抗压强度) 7.30 凝结时间				
	*经检验, 抽检样品的保水率 结果符合标准 DB11/T 696-2009 中				
检验结论	TUNTYON TUNTYON	HOLTON	またもれるよう		
检验结论					
检验结论		日期: 2015	年05月06日		
检验结论		THE TANK	年05月06日 金验测试章)		

批 准:

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC135

第2页共2页

THE PERSON	序号	松验项目	标准要求 (M15普通 地面砂浆)	检验结果	单项结论
5	站	保水率,%	552 <u>≥60</u> 52	84	经验品
1	2	强度, MPa 抗压强度	# <u>\$15,0</u> 55	18.2	
1	3	凝结时间,h	F23~8-22	1200 A	323

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.16。