

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC231


立介月月后

样品名称:	界面剂	
Sample Name		
受检单位: Client	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	1
检验类别:	抽样检验	T.
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC231

第1页共2页

D -100 3 (T						
产品名称	界面剂	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	生产日期	2014年04月			
生产单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	规格型号				
抽样地点	企业成品库房	商标	鑫兴丽佳			
抽样人	王明轩 苏亮	等级				
抽样日期	2014年05月28日	抽样数量	20kg			
样品状态	液状, 无分层	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(未处理, 14d、浸水处理)					
	*经检验,抽检样品的拉伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理)。 检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*					
检验结论	<b>《报政</b> 》					
	签发日	期: 2014年	07月11日			
女计 (业品		H TO ME	· 一个			

备注: (此处空白)

批准: 4

审核: 张如

编制:

事

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC231

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度 /MPa	未处理	14d	≥0.6	0.7	合格
		浸水处	理	≥0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 液状: 水泥: 砂=1: 2: 2.