



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW003

样品名称: 彩色砂浆

Sample Name

委托单位: 曹县盛玛特新型建材有限公司

Client


检验类别:0913091409季托检验0973097

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry, Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW003

第1页共2页

检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 1024-2007 中 I型的技术指标要求。*					
检验项目	1. 可操作时间 2. 初期干燥抗裂性 3. 吸水量 4. 强度 5. 抗泛碱性 6. 耐沾污性 7. 耐候性(750h)					
检验依据	JC/T 1024-2007《墙体饰面砂浆》					
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状			
来样日期	2014年07月15日	规格型号	認到			
生产日期		样品编号	路路			
生产单位	曹县盛玛特新型建材有限公司	等级	語說			
委托单位	曹县盛玛特新型建材有限公司	商标	部配路			
样品名称	*************************************	检验类别	委托检验			

准:

编



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW003

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (E型)	检验结果	单项结论
如如	可操作时间	30min	刮涂无障碍	刮涂无障碍	特合
2	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
	吸水量/g	30min	€2.0	認認	合格
		240min	<b>≤</b> 5.0	经認格	合格。
	强度/MPa	抗折强度	≥2,50	2.55	合格
		抗压强度	≥4.50	4.95	合格
		拉伸粘结原	≥0.50	1.12	合格
		老化循环拉 伸粘结强度	≥0.50	0.68	合格
	表為減性		无可见泛磁、不 掉粉	无可见泛碱、不 掉粉	符合
6	耐沾污性(白色或浅色)	立体状/级			合格
1	耐候性(750h)			1200	全格

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.20。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



楼电