



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW123

样品名称: 粉刷石膏(底层)

Sample Name

委托单位: 中航天建设工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW123

第1页共2页

		The second second second		
粉刷石膏(底层)	检验类别	委托检验		
中航天建设工程有限公司	商标	語鏡		
北京金鴻鵠涂料科技发展有限公司	等级			
	样品编号	001		
2015年04月13日	规格型号	手 終型		
10kg	样品状态	粉状。		
GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
1. 抗压强度 2. 抗折强度 3. 拉伸粘结强度				
经检验,送检样品的抗压强度、抗折强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。 金验结论 签发日期: 2015 年 95 月 20 日 (检验测试章)				
	粉刷石膏(底层) 中航天建设工程有限公司 北京金鴻鵠涂料科技发展有限公司 2015年04月13日 10kg GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 1. 抗压强度 2. 抗折强度 3. 拉*经检验, 送检样品的抗压强度、果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹	粉刷石膏(底层) 中航天建设工程有限公司 商标 北京金鴻鵠涂料科技发展有限公司 等级 样品编号 2015年04月13日 规格型号 10kg 样品状态 GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 1. 抗压强度 2. 抗折强度 3. 拉伸粘结强度 *经检验,送检样品的抗压强度、抗折强度、拉伸料果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指		

备注:工程名称: 1[#]办公、商业等四项(大兴区瀛海镇镇区改造 B 地块开发项目)。

批准・例の一审核

ZUA ,

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW123

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
蹈	抗压强度/MPa	\$4.023£	1425E	合格品
	抗折强度/MPa	2.0 250		合格
	拉伸粘结强度/MPa	20.423	0.6	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.23。