





报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC012

样品名称:	TZ-粉刷石膏		
Sample Name			
受检单位: Client	北京天助首佳涂料有限公司		
检验类别:	抽样检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC012

第1页共2页

0 -10 2 (2	10.). <u>201301BC012</u>				
产品名称	TZ-粉刷石膏	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京天助首佳涂料有限公司	生产日期	2013年03月26日		
生产单位	北京天助首佳涂料有限公司	规格型号	底层		
抽样地点	公司仓库	商标	首嘉		
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等级	記記記書		
抽样日期	2013年04月10日	抽样数量	10kg		
样品状态	无结块粉状	抽样基数	3t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 517-2004《粉刷石膏》				
检验项目	1. 凝结时间 2. 可操作时间 3. 保水率 4. 抗压强度 5. 抗折强度 6. 剪切粘结强度				
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目和刷石膏的技术指标要求。*		JC/T 517-2004 中底层 013 年 05 月 22 日 (检验测试章)		

备注: (此处空白)

批 准:

编 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC012

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (粉刷石膏底层)	检验结果	单项结论
	凝结时间 —	初凝/min	≥60	180	合格
部	タC3音 17 1円	终凝/h	≤8	7	合格
2	可操作时间/min		≥30	120	合格
3	保水率/%		>75	83	合格
48	抗压强度/MPa		≥4.0	5.6	合格
5	抗折强度/MPa		≥ 2.0	2.5	合格
6	剪切粘结强度/MPa		≥0.3	0.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.4。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心