

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW141

马小广

样品名称: 膨胀玻化微珠防火保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京市西城区环境保护局

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW141

第 1 页 共 2 页

样品名称	膨胀玻化微珠防火保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京市西城区环境保护局	商 标	欧 K
生产单位	北京华伟佳科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 09 月 12 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	JC/T 670-2005 《矿物棉装饰吸声板》		
检验项目	1. 降噪系数 (驻波管法)		
检验结论	*依据标准 JC/T 670-2005 规定的试验方法进行检验, 送检样品的降噪系数 (驻波管法) 的检验结果见第 2 页。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 11 月 14 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW141

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	降噪系数(驻波管法)	—	0.47	—
(以下空白)				
备注: 配比: 料:水=1:0.80,				

