



检验报告

REPORT

TEST

中心编号(No.): 201506AW119

样品名称:	好了。			
Sample Name				
委托单位: Client	石家庄澳形建筑材料有限公司			
检验类别:	2012年100条			
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW119

第1页共2页

样品名称	粉制石膏。	检验类别	委托检验		
委托单位	石家庄澳形建筑材料有限公司	商标	·美麗子 2552		
生产单位	石家庄澳形建筑材料有限公司	等。级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年06月04日	规格型号	50kg/榮		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗抗强度果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层	抹灰石膏的枝 术指	宗要求。* 月31日		
备注:(此处	THE THE PERSON OF THE PERSON O				
	TAUTANT AUTAUTAU	THATHI	THE THAT		

批准:

核:

制:

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW119

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	\$2.9 \$2.9 \$2.9 \$2.9 \$2.9	合格。
	抗压强度/MPa	\$4.0	26.3	
	拉伸粘结强度/MPa	/≥0.4	\$10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。