

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW301

样品名称	6629	2552	砌筑石	火浆	战站	HANGE PARTIE
LADYI	THI	TAOY.	CHUT-	TY TO	THE	ロイナリナ

Sample Name

委托单位: 北京福荣春霞装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

AND THE PERSON OF THE PERSON O

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW301

第1页共2页

	ロイアントストイントエックノ	TA TA ME DI	AT AL SE
样品名称	脚就的第三个子子子子子子子	检验类别	委托检验
委托单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	商。标	
生产单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	等级	DM-MR-M5
生产日期		样品编号	
来样日期	2015年02月26日	规格型号	中科型
样品数量	20kg 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	DB11/T 696-2009《干混砂浆应用技术	规程》	超鏡
POLICY	622542625426	3. 凝结时间	
检验项目	1. 保水率 2. 强度 (抗压强度)	425	
检验项目检验结论	1. 保水率 2. 强度 (抗压强度) *经检验, 送检样品的强度 (抗/标准 DB11/T 696-2009 中 M5 普通品检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 技术指标要求。*	压强度)、凝结时10筑砂浆的技术指	标要求; 保水率的

批准:

审核: 北瓜

编制:

3小生生

(P)

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业发术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW301

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (M5 普通 砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
語	保水率,%	70		
127	强度, MPa 抗压强度	25.05€	P3-6:052	なるない
132	。 是 發結时间,n	223-88-62	4.8	路を発

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。