





报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC240

样品名称:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sample Name	新疆地區共產黨 建
受检单位: Client	北京隆旺达新型保温建材有限公司
检验类别: Test Type	抽样检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC240

第1页 共4页

TO SAME OF S	NO.): 201202AC240	The state of the s	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
产品名称	持塑板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	产品批号	建建设等 关键设置
生产单位	北京隆旺达新型保湿建材有限公司	生产日期	2011 年 10 月
抽样地点	企业成品库房	商标	2.制度等。影響
抽样人	陈嘉宇一苏克	规格型号	(1200 × 600 × 60) mn
抽样日期	2012年02月17日 /	抽样数量	8块板
样品状态	块状 (表面涂有界面层)	抽样基数	50m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产	品质量监督和	金验测试中心
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分級方法》		
检验项目	1. 外观质量 2. 尺寸允许偏差 5. 造湿系数 6. 导热系数 9. 燃烧性能(B ₁ 级)		4. 吸水率 8. 尺寸稳定性
检验结论	*经检验、抽检样品的外观质量、 透湿系数、导热系数、热阻、 GB/T 10801.2-2002 中 X200 的技术 准 GB 8624-1997 中难燃材料 B ₁ 級打 签数	尺寸穩定性 指标要求, 燃炸 技术指标要求	的检验结果符合标准

备注: 委托方要求使用 GB 8624-1997。

批准:

没来

宙核:

主英和

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC240

第2页 共4页

序号	1.0°	检验项目		标准要求	检验结果	单项 结论
		外观质量		表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。 不应有明显影响 使用的可见缺陷, 如起泡、裂口、变形等	表面平整,无夹杂物,颜色均匀。无可见缺陷,起池、 型口、变形等	合格
西部		尺寸	长度	± 7.5	-2.7+2	合格
		允许	宽度	#5	-2 -+2	合格
12 T		偏差,	厚度	±3	0~±1	合格
		mm	对角线差	\$ (\$) - \$	11503550	合格
3	芯材	压缩强度, kPa		≥200	212	合格
4	0-G	吸水率(浸水 96h), %		€1.5	0.93	合格
5		透湿系数, ng/(m·sPa) (23℃, RH50%)		€3.5	2.5	合格
6		导热系数、W/(m·K) (平均温度 25℃)		≤ 0.030	- 0.029 (平均温度 25.00℃)	合格
		热阻,(m ² ·K)/W (平均温度 25°C)		≥ 0.83	0.86 (平均温度 25.00℃)	合格
8	N.	尺寸稳定性,% (70°C±2°C下,48h)		€2.0	0.84	合格

备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC240

第3页共4页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
		可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到 刻度线,且不允许有 消落物引燃滤纸的 现象	点火开始后 20s 內, 火焰尖端均未达到 刻度线,且无滴落物 引燃滤纸的现象	令格
	燃烧 性能	燃烧剩余长度 最小值,mm	>0	315	合格
	9 (B ₁ 级)	燃烧剩余长度 平均值,mm	≥150	321	合格
		平均烟气 湿度峰值, C	€200	119	合格
		烟密度等級 (SDR)	<.75	63	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC240

第4页 共4页

样品名称	5000000000000000000000000000000000000
试件说明	表面涂有界面层

(样品照片)



备注: (此处空白)

说明

Notice

- 木报告无中心"检验测试章"和崭缝章无效。
 This test report is invalid without the scal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告者有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出, 逾期恶不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

