

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201708AC101

T'ALL TITLE	소. 하는 시 성으니 빨스 보이라는 시 음식이를 보고하는 것 같니다 같습니다.
样品名称:	聚苯板
Sample Name	
受检单位:	北京北泡君诚泡沫塑料有限公司
Client	
检验类别:	型式检验
Test Type	129 622 622 622 622 622

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







15000228308国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708AC101

第1页共3页

产品名称	聚苯板	检验类别	型式检验		
受检单位	北京北泡君诚泡沫塑料有限公司	生产日期	2017年03月		
生产单位	北京北泡君诚泡沫塑料有限公司	规格型号	1200mm×2000mm×60mm		
抽样地点	企业成品库房	商标	त्यस्य		
抽样人	陈嘉宇 谷冰莹	等 级	B2級		
抽样日期	2017年08月01日	抽样数量	20块		
样品状态	块状	抽样基数	30m³		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》				
检验项目	1. 外观 2. 尺寸允许偏差 5. 导热系数 6. 尺寸稳定性 9. 熔结性 10. 燃烧性能等级	 表观密度 水蒸气透 			
检验结论	*经检验,抽检样品的外观、) 导热系数、尺寸稳定性、水蒸气透 合标准 GB/T 10801.1-2002 中 I 类的 结果符合标准 GB 8624-2012 中平标 品)的技术指标要求。*	过系数、吸水 的技术指标要	《率、熔结性的检验结果符 <求;燃烧性能等级的检验		
		党日期: 20	17.年 08月 14日 (检验测试章)		

备注:(此处空白)

批准是如复康核: 並和

编制:苏高



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708AC101

第2页共3页

序号	号 检验项目		标准要求 (I类)	检验结果	单项 结论	
	HALL	色泽	均匀。	物的	7	
	外观	外形	表面平整, 无明显收 缩变形和膨胀变形	表面平整, 无明显收缩变形和膨胀变形	符合	
	HOUSE	熔结	熔结良好	熔结良好		
	5115	杂质	无明显油渍和杂质	无明显油渍和杂质		
尺寸	长度 (1000~2000)	/±8	2~+2	合格		
2	允许	(1000 0000)		-2~+2	合格	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	差,	厚度(50~70)	23-52-53	0~+1	合格	
對	mm	对角线 (>2000~4000)	≤10		合格	
3	表观密度,kg/m³		≥15.0	18.2	合格	
4	压缩强度, kPa		0 € 60 00 €	106	合格	
5	导热系数, W/(m·K)		发, W/(m·K) ≤0.041 0.040(平均温度: 25.00°C)		合格	
6	尺寸稳定性,%		1329 4 €4625	0.47	合格	
	水蒸气透过系数, ng/ (Pa·m·s)		(BENERAL) 12 (BENERAL)		合格	
8	吸水率 (体积分数), %		## 6 \$\$	2.8 0 23	合格	
9	熔结	断裂弯曲负荷, N	302≥15230	22000	合格	
		弯曲变形, mm	≥20	21 21 30	合格	

备注:水蒸气透过系数试验方法为干燥剂法,试样厚度为25mm,温度:23°C,湿度:50%。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708AC101

第3页共3页

序号			检验项目	标准要求	检验结果 140	单项结论合格
	燃烧	E	20s 内的焰尖高度, mm	≤150		
10	性能 等级 (B ₂	级	20s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
	级)		氧指数值,%	≥26	29.9	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



