



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW239

样品名称:	台户工作中,粉刷石膏中工品中工品
Sample Name	22-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-6
THE STATE OF THE S	
委托单位:	北京顺利腾达装饰工程有限公司
Client	
different to	256266666666666666666666666666666666666
检验类别:	PT-0-270 委托检验 0-270-270-270-2
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW239

第1页共2页

L OSIO 3 (T	0.). 2010031111235				
样品名称	粉制 看	检验类别	委托检验		
委托单位	北京顺利腾达装饰工程有限公司	商标	加达了		
生产单位	北京順利腾达装饰工程有限公司	等级			
生产日期	超超超過	样品编号			
来样日期	2016年03月07日	规格型号	于粉型		
样品数量	20kg 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层和签发目	株灰石膏的技术指]期: 2016 年 0	标要求。*		
备注:(此处室自)					

中国中国和

WS &

审核:了

编制:

SALE TE

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW239

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2.80	
2	抗压强度/MPa	4.0	5.92	
133	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.40	2000年

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。