



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118G2

样品名称	497	9449	泡;	末混凝土	170-67	TOTA TO
A+ HH HAVE	110 H	FUP	TAP	ADPA	444	もれてもよ

Sample Name

委托单位: 廊坊新世界房地产开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118G2

第1页共2页

样品名称	泡沫混凝土 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	检验类别	委托检验	
委托单位	廊坊新世界房地产开发有限公司	发有限公司 商标 HT		
生产单位	华泰恒生科技发展(北京)有限公司	等级	A64.25.25.25.	
生产日期	2015年04月09日	样品编号	認認語	
来样日期	2015年05月07日	规格型号	A04	
样品数量	20块	样品状态	块框 550	
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》			
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数	3. 强度等级		
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、导标准JG/T 266-2011 中干密度等级 AC 的技术指标要求。*	14、强度等级 C	等级的检验结果符合的泡沫混凝土制度。	

备注:(1)工程名称:廊场新世界中心 C区(二期) C9#楼~C15#楼;

(2) 使用部位:屋面。

批准: 2000 12 核: 1400

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118G2

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
觀	千密度(A04级)/(kg/m³)	≤400		383		合格。
123 123	导热系数 (A04 级) /[W/(m·K)]	\$0.10		0.096 (平均温度:25.00°C)		各格子
1950年		平均值	单块最小值	平均值	单块 最小值	79.00 6.80 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7
	强度等级/MPa(CI级)	≥1.00	≥0.850	1.12	0.995	

(以下空白)

备注:(此处空句)