

检验报告 TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW001

是相似的重

样品名称: 聚氨酯硬质泡沫塑料

Sample Name

委托单位: 廊坊腾骏保温材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW001

第1页共2页

1 .0 -11 -2 (1	10.7. 2013017111001		100 11200					
样品名称	聚氨酯硬质泡沫塑料	检验类别	委托检验					
委托单位	廊坊腾骏保温材料有限公司	商标	路路期					
生产单位	廊坊腾骏保温材料有限公司	等级	B ₂ 级					
生产日期	12121212121212121212121212121212121212	样品编号	样品编号					
来样日期	2015年01月04日	规格型号						
样品数量	5m ² 55 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5	样品状态	块状,外观完好					
检验依据	GB/T 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》							
检验项目	1. 密度 2. 压缩性能 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级							
检验结论	*经检验,送检样品的密度、压准 GB/T 50404-2007 中外墙用(I 燃烧性能等级的检验结果符合标准 (E)级可燃材料(制品)的技术。	型)喷涂硬泡聚氨酸 GB 8624-2012 中指标要求。* 拉日期: 2015 年 (省的技术指标要求; 平板状建筑材料 B					
支注 (1)	CONTRACTOR THE PARTY OF THE PAR	了。 一个工作,这种验测试章严护工作。 一个工作,						
备注:(此处空句)		ままられる 一般						





电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW001

第2页 共2页

序号	認	松	验项目	标准要求		检验结果	单项结论
	認	密度,kg/m³		外墙用	>35	36	合格
2	压缩性能 (形变 10%), kPa 导热系数, W/(m·K)		型)喷流 乘额	≥ 150	160	合格	
站				≤0.024	0.023(平均温度: 25.00℃)	合格	
燃烧 性能 4 (B ₂ 级)	HOLDER CO. C.	E	20s 内的焰尖/ 高度/mm	≤150		139	合格
	等级 级	20s 内燃烧滴落 物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象		无引燃滤纸现象	符合	
		いなり	氧指数值/%	≥26		27 27	合格

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

电话: 010-51164723