





检 验 报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC270

样品名称:	国豪建筑材料多功能胶粉			
Sample Name				
受检单位:	北京国豪化工机械有限公司			
Client				
检验类别:	抽样检验			

(国家)建筑材料工业技术监督研究争心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2003084M 2012)建材质器从字位4号; 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC270

第1页共2页

抽样人抽样日期	王明轩 苏亮 2013 年 03 月 28 日	等 级 抽样数量	10kg		
样品状态抽样单位	粉状,无结块 抽样基数 5t 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》				
检验依据	JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外基	6.外保温系统》			
		F	法) 4. 拉伸粘结强度		

备注: (此处空白)

编



检验单位

地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC270

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (胶粉料)	检验结果	单项结论
	初凝时间/h	>4	6	合格
2	终凝时间/h	≤12		合格
3	安定性(试饼法)	合格	合格	合格
44	拉伸粘结强度/MPa	≥0.6	0.92	合格
253	浸水拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.78	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024