



检验报学

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC120

样品名称:

Sample Name

受检单位: 重庆顺通烟道有限责任公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC120

第1页共2页

生产单位 抽样地点	重庆顺通烟道有限责任公司	规格型号	壁厚 15mm				
抽样人	王明轩 张嫚	等级	超說超				
抽样日期	2015年04月02日	抽样数量	3 18 18 18 18 18				
样品状态	块状,外观完好	抽样基数	3000 根				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JG/T 194-2006《住宅厨房、卫生间排气道》						
检验项目	1. 外观质量 2. 尺寸与形位允许偏差 3. 垂直承载为 4. 抗柔性冲击 5. 耐火极限						
	经检验, 抽检样品的外观力、抗柔性冲击、耐火极限的检 指标要求。						
检验结论							
1242			THE SAME				
274	TAIT I AUT ACT I A						



制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC120

第2页共2页

7	HOTAL PERIOR AND A CONTROL				DATE OF THE TANK THE	
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论	
		外观质量		排气道制品的 内外表面应率 整,无麻面、不 窝和孔洞;不允 许有裂纹;端面 应平整无飞边	排气道制品的内外表面平整, 无麻面、蜂窝和孔洞; 无裂纹; 端面平整无飞	
强	尺寸形位。	DO PKE	设	12.64.60	1223-622E	20862
强		横断面外	长边A	4749474	12/4/137	合格
		那公差	短边 B	13-12, 13-15	3434	中 合格 子
		端面对角	线差值		Short States	500
		120種草	要なな	≤7.0 (L: 400)	好好	北海路
	2 mm	中整度 2		は変数	255 8 25 E	合格
地出	垂直承载力,KN			17-5×90-6-57-5	FER120-252	合格
	抗柔性冲击 (使用 10kg 沙袋, 由 1m 高 度自由下落,同一位置冲击 5 次的条件下)			排气道制品	排气道制品	
TEN HER	可义权限,h			12901829	929	合格。

(以下空白)

备注: (此处空白)