

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW109

Sample Name

委托单位: 涿州市格瑞特建材有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



20128030841(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW109

L D SM 2 (1.0.) - 501303 V M 103		THE HOLLOW	一大人,大人人,大人人		
样品名称	林泰硕业 2000年	检验类别	委托检验		
委托单位	涿州市格瑞特建材有限公司	商家			
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等等级	DP M10		
生产日期		样品编号	認認		
来样日期	2015年03月02日	规格型号	手粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2.14d 拉伸粘结强度 3.28d 抗压强度				
	经检验,送检样品的保水率、 检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 的技术指标要求。				
检验结论					
	日期: 2015 年 04	A TOTAL TOTAL			
备注: (此处	2012 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	30	THE THE		

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW109

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (千混抹灰砂浆 -普通抹灰砂浆 M10)	检验结果	单项结论
弱	保水率/%	\$88		2008
22	14d 拉伸粘结强度 /MPa	≥0.20	0.32	多路路
	28d 抗压强度/MPa	≥10.0	11.80	**************************************

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13。