



TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC020



样品名称:

地面砂浆

Sample Name

受检单位: 三河市福山绿洲新型建材有限公司

Client

检验类别:

型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC020

第1页共2页

备注:(此处		12-18-00 W	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		
路路	签发日期: 2015年07月02日 (检验测试章)				
检验结论					
	*经检验,抽检样品所检项目的检中干混地面砂浆 M15 的技术指标要求	FINE CONTRACTOR OF THE PARTY OF	准 GB/T 25181-201		
检验项目	1. 外观 2. 保水率 3. 凝结时间 4. 2h 稠度损失率 5. 抗冻性 (15 次冻融循环) 6. 28d 抗压强度				
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	4444		
抽样日期	2015年05月20日	抽样数量	20kg - 22-54		
抽样人	医明转 张攀 名子子子子	等级	DS M15		
抽样地点	企业成品库房	商标			
生产单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	规格型号	DS M15		
受检单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	生产日期			
产品名称	2002年2008年	检验类别	型式检验		

批准: (

Jan.

审核: 74/70

编制:3人士

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW020

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (干混地面 砂浆 M15)	检验结果	单项结论。
路路			均匀、无结块	均匀、无结块	
22	保水率/%		≥88	90	
	凝结时间/h		3~9	15.0	
	2h 稠度损失率/%		\$30	22	
認	抗冻性 (15次 冻融循 环)	强度损失率	25 25		
路路		质量损失率			
6	28d 抗压强度/MPa		≥15.0	16.8	

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1:0.13。

東 起雄