



检验报台

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC256

样品名称: 粉刷石膏 (面层)

Sample Name

受检单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别:001700716014样检验10170017

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC256

第1页共2页

注: (此处	中国 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10				
检验结论	*经检验, 抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检结果符合标准 GB/T 28627-2012 中面层抹灰石膏的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 05 月 15 日				
					检验项目
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	粉状,无结块一个一个	抽样基数	150 P. C.		
抽样日期	2015年04月27日	抽样数量	40kg		
抽样人	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	等品级红	优等品		
抽样地点	企业成品库房	商品标	動成255		
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	规格型号	王 粉型了了		
受检单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	生产日期	特認時		
产品名称	粉刷石膏 (面层)	检验类别	抽样检验		

批准:

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC256

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (面层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗抗强度/MPa	23,000€	322	
152	抗压强度/MPa	6.0	27.02	
認	拉伸粘结强度/MPa	>0.5	0.5	

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1:0.40。