



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC133

样品名称:	到認認	粉刷石膏		說
Sample Name	HEREIGH.		2425	TOPS
TO THE	THE THEFT	44444	2724-0476	474

受检单位: 北京振远立博科技发展有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC133

第1页共2页

HIT LOF	EPOST LPAST UNITEDOSTAL	AUT KONE	1000
产品名称	「粉刷石膏」よってようやとようでと	检验类别	抽样检验了
受检单位	北京振远立博科技发展有限公司	生产日期	结的战
生产单位	北京振远立博科技发展有限公司	规格型号	在粉型25年
抽样地点	企业成品库房	10000000000000000000000000000000000000	68263
抽样人	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	等了级	
抽样日期	2015年04月03日	抽样数量	20kg
样品状态	粉狀,无结块。	抽样基数	
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 28627-2012《集灰石膏》		
检验项目	1. 抗拆强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度		
检验结论	*经检验,抽检样品的抗折强度结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底, 签发目	层抹灰石膏的技期: 2015 年 (末指标要求。*
		CO DE TON	
备注:(此处	多もなららようもよとももようも	HAPPY	OTTO THE

March

核:

3/200

编制:

Box-et

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC133 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0		
122	抗压强度/MPa		25.023	
	拉伸粘结强度/MPa	20,4		

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。