



2012003084M

检验报学

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC124

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

受检单位: 北京红豫鲁科技有限公司

Client

检验类别: 444 种样检验 444 种种

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC124

第1页共2页


| 产品名称 | 动线砂浆 1925年175年175 | 检验类别 | 抽样检验 | | | |
|--------------------------|--|------|----------------------|--|--|--|
| 受检单位 | 北京红豫鲁科技有限公司 | 生产日期 | 2015年01月 | | | |
| 生产单位 | 北京红豫鲁科技有限公司 | 规格型号 | 开粉型 02302 | | | |
| 抽样地点 | 企业成品库房一个 | 商标 | 红藤鲁子只有 | | | |
| 抽样人 | 王明轩 一苏亮 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 等。级 | DM M7.5 | | | |
| 抽样日期 | 2015年02月03日 | 抽样数量 | 20kg | | | |
| 样品状态 | 粉状,无线块。 | 抽样基数 | \$5000 B | | | |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | | | | |
| 检验依据 | GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 | | | | | |
| 检验项目 | 1. 保水率 2. 28d 抗压强度 3. 凝结时间 | | | | | |
| 检验结论 | *经检验,抽检样品的保水率、28d 抗压强度、凝结时间的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5 的技术指标要求。* | | | | | |
| | ※ | | ■ 03 月 18 日 验测试章) | | | |
| 多注しもかが今日かしていていていていていました。 | | | | | | |

备注:(此处空句)

批准: 6

审核: 7400

编制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC124

第2页共2页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 (干混砌筑砂 浆-普通砌筑砂 浆 M7.5) | 检验结果 | 单项结论 |
|------|--------------|--------------------------------------|----------|--------|
| | 保水率/% | \$48.88 \$8.88 \$4.88 | | 是一个 |
| | 28d 抗压强度/MPa | 715 | 8.2 | 2000年 |
| | 凝结时间/h | | | |
| 1704 | TAURACATA | 工作会市区 | AU AU AU | TATION |

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。