201200308014

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC179

样品名称:《聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 北京博瑞兴业装饰工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC179

第1页共2页

注: (此处			和		
	签发日期: 2015 年 03 月 25 日 (检验测试章)				
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准JG149-2003中胶粘剂的技术指标要求。*				
检验项目	了。 1. 接待將接強度(為水泥砂浆) 1. 一种				
检验依据	JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	粉块,无线块。02000	抽样基数			
抽样日期	2015年02月07日	抽样数量	10kg		
抽样人	李明年子陈嘉莽上250g	等级			
抽样地点	金业成品库房 2000年	商。标			
生产单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	规格型号	一般型りている		
受检单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	生产日期	2015年01月15日		
产品名称	聚合物粘结砂浆。	检验类别	抽样检验		

批准:

Int.

宙 核.

3/40

编制

3小女士

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC179

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
444	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	20,83	
路	MPa		≥0.40	0.66	

备注: 配比: 粉:水=4:1。