



检

验主

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW269

样品名称: 粉刷石膏底层

Sample Name

委托单位: 北京鸿奈达涂料厂

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The same of the sa	The state of the s	1	1 - 1		
1 1	1 100		the same of	the late of the	Part of the	100
F 1 2 4 40		100	201		A 11/0	r
HH II VZI	111	V ()	2 144	7114	A M/ /-	\sim
中心组			- WI	UUT.	CAN L	\mathbf{U}

第1页共2页

TAUTA		ナンコナノコナンは大の大人とするこ		
样品名称	粉刷石膏底层	检验类别	委托检验	
委托单位	北京鸿条达涂料厂	商品标	究認等	
生产单位	北京鸿条达涂料户	等。级		
生产日期		样品编号	系統	
来样日期	2015年04月29日	规格型号	平於型 255	
样品数量	20kg 20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T 28627-2012《绿灰石膏》			
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度			
2424	*经检验,送检样品的抗折强		站结强度的检验:	
检验结论	果符合标准(GB/T 28627-2012)中原签约	层抹灰石膏的技术指 受日期: 2015 年 0 (检验测	标桑求。* 5月12日	

批准:

殿第

审核:

彩灯

编制:

Bare &

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW269

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2:8	是
	抗压强度/MPa	\$4.0	252	
	拉伸粘结强度/MPa	√ ≥0.4 1	\$10.4 \$1.04	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。