



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW336

样品名称: 混凝土路缘石

Sample Name

委托单位: 三河市春霞达丰建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW336

第1页共2页

TAPITA	201003AW330	TAPAT	第1页共2页				
样品名称	混凝土路缘石	检验类别	委托检验 1770				
委托单位	三河市春霞达丰建材有限公司	商标					
生产单位	三河市春霞达丰建材有限公司	等级	Cc30				
生产日期		样品编号	認認語				
来样日期	2016年03月18日	规格型号	500 mm×300 mm×100mm				
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
检验依据	JC 899-2002《混凝土路缘石》						
检验项目	1. 抗压强度 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.						
检验结论	*经检验,送检样品的抗压。抗压强度等级 Cc30 的技术指标。	要求。* 发日期: 20	果符合标准 JC 899-2002 中 16 年 04 月 01 日 (检验测试章)				
备注:(此处空句)							
PAPPER	ゆれてかられてかりまいかれる	4474	かれよりもよといっと				

批准: 数 核: 张和

编制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW336

第2页共2页

邮编: 100024

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
題	抗压强度/MPa (抗压强度等级	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	
認	Cc30)	≥30.0	≥24.0	34.2	33.0	200 A

(以下空白)

备注:(此处空台)