



检

验

报

告日

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW135

LOUT	AUTA	THE TE	MAL	7440	TIT
	TAT	TAUT	A COL		APT
MATA	TITT		4 4 6		4-10-
11111	1	AD HA	OHIO	THA	OVAC
	THO	AH	THUY	HOT!	THAT
			mini and		

Sample Name

委托单位: 北京华荣合盛建材有限公司

Client

检验类别: 一个一个人

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW135

第1页共2页

备注:(此刻			验测试章)。
		发日期: 2015	
检验结论	*经检验,送检样品的密度等。中密度等级 900 级的技术指标 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU	要求: 抗压强质	的检验结果符合标准
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度		
检验依据	GB/T15229-2011《轻集料混凝土	小型空心砌块》	
样品数量		样品状态	块状,外观完好
来样日期	2015年09月10日	规格型号	400mm×200mm×150mm
生产日期		样品编号	
生产单位	北京华荣合盛建材有限公司	等级	MU3.5
委托单位	北京华荣合盛建材有限公司	商标	
样品名称	轻集料混凝土连锁砌块	检验类别	第1页 共2页 委托检验

批准:外外工事

核:

1/2

编制:

847

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW135

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	密度等级/(kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900	820	26 A
	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值最小值	平均值 最小值	認認
		≥3.5 ≥2.8	3.8 3.6	130 A

(以下空白)

备注:(此处空台)