



佥 驴

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW123

样品名称: 干混地面砂浆

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW123

第1页共2页

		The state of the s			
样品名称	子混地面砂浆 2000年	检验类别	秦某秦脸		
委托单位	筑隆建树料技有限公司	商品标			
生产单位	築隆建材料技有限公司	等级	DS M20		
生产日期	2015年04月16日	样品编号	C2050523		
来样日期	2015年05月07日	规格型号	DS M20		
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 外观 2. 保水率 3. 凝结时间 4. 2h 稠度损失率 5. 抗冻性 (15. 次冻融循环) 6. 28d 抗压强度;				
466666 检验结论 4666666666666666666666666666666666666	*整检验,送检样品所检项目的检验中于混地面砂浆 M20 的技术指标要求。* 签发日期	The state of the s			
备注:(此处		THE REAL PROPERTY.			

批准:

审核:20479

编制:

和生态

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW123

第2页共2页

		外观 55	とみるよとかんど		
	HOTT	OHIVET	均匀、无结块	均匀、无结块	
程程	保水率%		≥88	92	200
FETT.	凝结时间/h		3-9	4.0	200 A
認	2h 稠度损失率/%		\$30 \$30 \$30		200
	抗冻性 (15 次	强度损失率	\$25		
	茶融循环)	质量损失率	55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
6	28d 抗压强度/MPa		≥20.0	23.2	2000

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1;0.13。