



	To	DY.	104	TA-	UT-	LON.	TO	Th	DYA	1
-		404	11	1/	40+	A.C.		UT	1	1
	佥	440		俭	40	4	设		4	4-
4			1	IM	TI		IV	TAC	1	170
			TA		DY.	LOI	X	JYA	0	4
4	04	AN		CHY	ACH	JATA		LOY	404	-
ال	LE	T.	HOTH	40	FIF			40	HAIT	+

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW190

样品名称:

蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位:

天津市合缘伟业轻质建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW190

第1页共2页

1818						
样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验 50000			
委托单位	天津市合緣伟业轻质建材有 限公司	商标				
生产单位	天津市合缘伟业轻质建材有 限公司	等级	B07级 A5.0级			
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年10月23日	规格型号	600mm×150mm×240mn			
样品数量	2000	样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》					
LOUTE	TO THE THE THOU	EUNIAU	LYOLYON INDIA			
检验项目	1. 丰密度 2. 立方体抗压弱					
检验项目检验结论	*经检验,送检样品的干息 B07 级-合格品的技术指标要 GB 11968-2006 中 A5.0 级的制	密度的检验结果 求;立方体抗 支术指标要求。				



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW190

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项 结论
認	干密度/ (kg/m³) (B07级-合格品)	≤725	702	合格
132 132	立方鉢抗压强度/MPa	平均值 単组 最小值	平均值 単组 最小值	合格
	(A5.0级)	≥5.0 ≥4.0	5.7	

(以下空白)

备注:(此处空句)