



201280308AM

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC005

样品名称:
Sample Name

受检单位: 北京瀛海玉友粘合剂厂

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

由心编号(No.): 201503AC005

第1页共2页

产品名称	砌筑砂浆 100000	检验类别	抽样检验 17097			
受检单位	北京瀛海玉友粘合剂厂	1、19年1月期	2015年02月			
生产单位	北京瀛海玉友粘合剂厂	规格型号	DM-HR-M5			
抽样地点	企业成品库房	好了 與 比較				
抽样人	除基字工品攀孔工工艺	等上级				
抽样日期	2015年03月05日	抽样数量	20kg - 23-023			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	DB11/T 696-2009《干混秋浆	应用技术规程》				
元常列	DB11/T 696-2009《干混砂浆 1. 保水率 2. 强度	应用技术规程》				
检验依据		量度的检验结果符合 术指标要求:保水	率的检验结果符合标识			
检验依据	1. 保水率 2. 强度 *经检验, 抽检样品的强中 M5 普通砌筑砂浆的技	量度的检验结果符合 术指标要求:保水	率的检验结果符合标识			

准: 批

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



()国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC005

第2页共2页

序号		企验项目	标准要求 (M5普通 砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
點		《水率,%	\$88.55	232.88	
四	强度,	抗压强度	FE \$5.0°C5	PG\$8.855	22.8kg.75
25	MPa	拉伸粘结强度	≥0.20	T-210:24 Th	1978年19

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1; 0.13。